

Наименование товара	Мощность Вт, при 230 В	Площадь установки, м.кв.			ед. изм	Рекомендуем ые цены, руб.	Страна
		комфортный подогрев*	комфортный подогрев plus*	основное отопление*			
Система "кабель в стяжку" (заливка цементной стяжкой 3-5см)							
Термокабель SVK-20 008-0165 (без регулятора)	165	до 1,5	до 1,2	до 0,8	ШТ	2520	Швеция
Термокабель SVK-20 012-0250 (без регулятора)	250	1,5-2,5	1,2-2,0	0,8-1,3	ШТ	3210	Швеция
Термокабель SVK-20 018-0350 (без регулятора)	350	2,5-3,5	2,0-2,3	1,3-1,6	ШТ	4120	Швеция
Термокабель SVK-20 022-0420 (без регулятора)	420	3,5-4,2	2,3-2,7	1,6-2,0	ШТ	4390	Швеция
Термокабель SVK-20 025-0500 (без регулятора)	500	4,2-5,0	2,7-3,0	2,0-2,5	ШТ	4760	Швеция
Термокабель SVK-20 030-0600 (без регулятора)	600	5,0-6,0	3,0-4,0	2,5-3,0	ШТ	5290	Швеция
Термокабель SVK-20 035-0710 (без регулятора)	710	6,0-7,0	4,0-4,5	3,0-3,5	ШТ	6150	Швеция
Термокабель SVK-20 040-0800 (без регулятора)	800	7,0-8,0	4,5-5,0	3,5-4,0	ШТ	7060	Швеция
Термокабель SVK-20 044-0900 (без регулятора)	900	8,0-9,0	5,0-6,0	4,0-4,5	ШТ	7750	Швеция
Термокабель SVK-20 050-1020 (без регулятора)	1020	9,0-10,0	6,0-7,0	4,5-5,0	ШТ	8770	Швеция
Термокабель SVK-20 062-1250 (без регулятора)	1250	10,0-12,5	7,0-8,0	5,0-6,0	ШТ	10000	Швеция
Термокабель SVK-20 073-1500 (без регулятора)	1500	12,5-15,0	8,0-10,0	6,0-7,5	ШТ	11710	Швеция
Термокабель SVK-20 087-1800 (без регулятора)	1800	15,0-18,0	10,0-12,5	7,5-9,0	ШТ	13740	Швеция
Термокабель SVK-20 108-2250 (без регулятора)	2250	18,0-22,0	12,5-15,0	9,0-11,0	ШТ	15870	Швеция
Система "сверхтонкий теплый пол" (установка в слой плиточного клея)							
Маты Thermomat-130 Вт/м							
Термомат TVK-130 0,6 м.кв (без регулятора)	85	0,6			ШТ	3540	Швеция
Термомат TVK-130 1 м.кв (без регулятора)	130	1,0			ШТ	3770	Швеция
Термомат TVK-130 1,5 м.кв (без регулятора)	190	1,5			ШТ	4640	Швеция
Термомат TVK-130 2 м.кв (без регулятора)	260	2,0			ШТ	5450	Швеция
Термомат TVK-130 3 м.кв (без регулятора)	390	3,0			ШТ	6550	Швеция
Термомат TVK-130 4 м.кв (без регулятора)	520	4,0			ШТ	8460	Швеция
Термомат TVK-130 5 м.кв (без регулятора)	640	5,0			ШТ	9440	Швеция
Термомат TVK-130 6 м.кв (без регулятора)	760	6,0			ШТ	10310	Швеция
Термомат TVK-130 7 м.кв (без регулятора)	890	7,0			ШТ	11460	Швеция
Термомат TVK-130 8 м.кв (без регулятора)	980	8,0			ШТ	12620	Швеция
Термомат TVK-130 10 м.кв (без регулятора)	1300	10,0			ШТ	15170	Швеция
Термомат TVK-130 12 м.кв (без регулятора)	1560	12,0			ШТ	17430	Швеция
Маты Thermomat-180 Вт/м кв							
Термомат TVK-180 1 м.кв (без регулятора)	180	1,0			ШТ	5740	Швеция
Термомат TVK-180 1,5 м.кв (без регулятора)	270	1,5			ШТ	6550	Швеция
Термомат TVK-180 2 м.кв (без регулятора)	360	2,0			ШТ	7240	Швеция
Термомат TVK-180 3 м.кв (без регулятора)	550	3,0			ШТ	8570	Швеция
Термомат TVK-180 4 м.кв (без регулятора)	730	4,0			ШТ	11000	Швеция
Термомат TVK-180 5 м.кв (без регулятора)	910	5,0			ШТ	12280	Швеция
Термомат TVK-180 6 м.кв (без регулятора)	1100	6,0			ШТ	13380	Швеция
Термомат TVK-180 7 м.кв (без регулятора)	1280	7,0			ШТ	14880	Швеция
Термомат TVK-180 8 м.кв (без регулятора)	1460	8,0			ШТ	16380	Швеция
Терморегуляторы							
Терморегулятор Thermoreg TI 200					ШТ	2 650	Швеция
Терморегулятор Thermoreg TI 900 программируемый					ШТ	4 530	Швеция
Терморегулятор Thermoreg TI 950 программируемый					ШТ	5 190	Швеция
Лента монтажная (рулоны кратно 5 метрам)*					М	30	Россия
Система "сверхтонкий теплый пол" под паркет и ламинат (под заказ 7 дней)							
Термомат TVK-130 LP 1 м.кв	130	1,0			ШТ	4 230	Швеция
Термомат TVK-130 LP 1,5 м.кв	190	1,5			ШТ	5 330	Швеция
Термомат TVK-130 LP 2 м.кв	260	2,0			ШТ	6 350	Швеция
Термомат TVK-130 LP 4 м.кв	520	4,0			ШТ	9 350	Швеция
Термомат TVK-130 LP 6 м.кв	760	6,0			ШТ	11 360	Швеция
Термомат TVK-130 LP 7 м.кв	890	7,0			ШТ	12 300	Швеция
Термомат TVK-130 LP 8 м.кв	980	8,0			ШТ	13 580	Швеция
Термомат TVK-130 LP 10 м.кв	1300	10,0			ШТ	17 700	Швеция
Термомат TVK-130 LP 12 м.кв	1560	12,0			ШТ	19 150	Швеция
Комфортный подогрев - мощность на один квадратный метр от 100 до 130 (ватт) - применяем чаще всего в квартирах с уже существующей системой отопления, при условии, что снизу под перекрытием тёплое отапливаемое помещение. Шаг укладки кабеля 15-18 см.							
Комфортный подогрев plus - мощность на один квадратный метр от 150 до 180 (ватт) - применяем в любых помещениях с уже существующей системой отопления. Шаг укладки кабеля 10-15 см							
Основное отопление - мощность на один квадратный метр от 200 до 250 (ватт) - применяем в помещениях в качестве основного источника отопления при условии, что площадь обогрева составляет не менее 70% от общей площади помещения. Шаг укладки 7-10 см							
Лента монтажная - подбирается из расчёта 2 метра погонных ленты на 1 метр кв. тёплого пола. Продаётся рулонами кратно 5 метрам.							